



## NR-26 W-PROOF

- ▶ selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo
- ▶ Witterungsbeständig
- ▶ Einsatztemperaturbereich -20 bis +50 °C
- ▶ Beständig gegen Regen, Schnee, Frost, Laub, Schmutz und UV-Licht
- ▶ sehr kompakte und robuste Bauform
- ▶ rolloseitig verdeckte Verschraubung
- ▶ flexible Farbgestaltung
- ▶ Abdeckung aus feuerhemmender Kunstfaser

geprüfte Dauerfunktion                    200.000\*  
 Auszugslänge:                                260 mm



### Farbe Abdeckung



anthrazit

### Farbe Profile



C-0



C-31



RAL 9016



RAL 3020



RAL 6005



RAL 7030



RAL 7016



RAL 9006

Weitere Farben auf Anfrage.

### Technische Daten

Einschränkung des  
Zargendurchgangsmaßes

26 mm

Max. Lieferlänge

2.500 mm

Standardlänge\*

1.925 mm

Lieferlänge für  
kraftbetätigte Türen

2.015 mm

Min. Lieferlänge

325 mm

Fixlängen

lieferbar

Kürzbarkeit

-

Standardzubehör

5830

Zubehör für Holzzargen\*\*

5831

